



SEC 9.4-2T-CV

Alarko kabinli döşeme tipi 2 borulu fancoil

Teknik Özellikler

BATARYA: 4 sıralı

SOĞUTMA: Giren hava sıcaklığı + 27°C d.b. + 19°C w.b. Su sıcaklığı + 7°C E.W.T. + 12°C L.W.T.

ISITMA: Giren hava sıcaklığı + 20°C Su sıcaklığı + 50°C


Soğutma şartları çerçevesinde su debisi

Hız		1	2	3	4	5	6
			MIN		MED		MAX
Hava debisi	m ³ /h	735	830	980	1210	1365	1500
Toplam soğutma emisyonu	kW	4,42	4,88	5,57	6,54	7,13	7,6
Soğutma duyarlı emisyon	kW	3,36	3,72	4,29	5,11	5,63	6,05
Isıtma	kW	5,59	6,22	7,14	8,53	9,38	10,08
Dp Soğutma	kPa	9	10,6	13,4	17,8	20,7	23,2
Dp Isıtma	kPa	7,2	8,7	11,1	14,8	17	19,3
Fan	W	78	92	108	134	152	176
Ses gücü Lw	dB(A)	47	50	54	58	62	64
Ses basıncı (*) Lp	dB(A)	38	41	45	49	53	55

MIN-MED-MAKS = Standart bağlı hızlar.

(*) = Ses basıncı seviyeleri ses gücü seviyelerinden 9 dB(A) düşüktür ve 100 m³ çınlama alanına sahip bir mekan ve 0,5 sn. çınlama süresi için geçerlidir

Ebatlar



Ağırlık

30,3 kg

Paketli Ağırlık 33,6 kg

Su içeriği: 2,8 lt

Operasyon Limitleri

En yüksek giriş suyu sıcaklığı + 85 °C

En düşük giriş suyu sıcaklığı + 5 °C

Giren suyun sıcaklığı + 5°C'den düşükse lütfen teknik servis ile bağlantıya geçin

Maksimum çalışma basıncı 1000 kPa (10 bars)

Su debisi sınırları (l/h)

Alt sınır	300
Üst sınır	2250