



SEC 7.4-2T-NC-GT

Alarko gizli tavan tipi 2 borulu fancoil

Teknik Özellikler

BATARYA: 4 sıralı

SOĞUTMA: Giren hava sıcaklığı + 27°C d.b. + 19°C w.b. Su sıcaklığı + 7°C E.W.T. + 12°C L.W.T.

ISITMA: Giren hava sıcaklığı + 20°C Su sıcaklığı + 50°C

Soğutma şartları çerçevesinde su debisi

Hız		1	2	3	4	5	6
			MIN		MED		MAX
Hava debisi	m ³ /h	445	535	630	735	840	925
Toplam soğutma emisyonu	kW	3,03	3,56	4,08	4,64	5,17	5,58
Soğutma duyarlı emisyon	kW	2,22	2,62	3,03	3,47	3,89	4,23
Isıtma	kW	3,55	4,2	4,86	5,55	6,19	6,71
Dp Soğutma	kPa	9,5	12,5	15,9	20	24,2	27,7
Dp Isıtma	kPa	7,7	10,3	13,3	16,9	20,5	23,7
Fan	W	44	54	66	79	92	103
Ses gücü Lw	dB(A)	38	42	47	51	54	56
Ses basıncı (*) Lp	dB(A)	29	33	38	42	45	47


MIN-MED-MAKS = Standart bağlı hızlar.

(*) = Ses basıncı seviyeleri ses gücü seviyelerinden 9 dB(A) düşüktür ve 100 m³ çınlama alanına sahip bir mekan ve 0,5 sn. çınlama süresi için geçerlidir

Ebatlar

Yoğuşma tepsisi (opsiyonel)

NC Yatay Montaj



Besleme çerçevesinin boyutları = Tam. 119 mm

Ağırlık

25,7 kg

Paketli Ağırlık 28,5 kg

Su içeriği: 2,4 lt

Operasyon Limitleri

En yüksek giriş suyu sıcaklığı + 85 °C

En düşük giriş suyu sıcaklığı + 5 °C

Giren suyun sıcaklığı + 5°C'den düşükse lütfen teknik servis ile bağlantıya geçin

Maksimum çalışma basıncı 1000 kPa (10 bars)

Su debisi sınırları (l/h)

Alt sınır	200
Üst sınır	2000